

# SKF 25










Óptima preparación del trabajo y excelentes resultados con la fresadora universal para cantos de soldadura con dispositivo para tubos integrado



## Las ventajas de SKF 25

- > Anchura de fresado – hasta 15 mm
- > Ajuste de ángulos sin escalonamiento – de 15 a 60°
- > Manejable – Con asa ergonómica
- > De fácil desplazamiento – Con rodillos guía

### FICHA TÉCNICA

	Potencia del motor:	1,1 kW
	Tensión:	220-240 V AC, 50-60 Hz
	Avance:	manual
	Grado de engranaje 1:	2.850 min <sup>-1</sup>
	Anchura de fresado:	15 mm
	Ajuste de ángulos:	15 – 60° sin escalonamiento
	Seguridad:	desconexión automática por sobrecarga/bloqueo de reconexión
	Peso:	22 kg
	Herramientas:	Mandril portafresas de doble fila con 10 placas reversibles de metal duro

### ACCESORIOS

#### NO. DE REF.

#### Mandril portafresas


ZFR 250\*

#### Placas reversibles de metal duro


SHM 800

\*Las placas reversibles de metal duro no se incluyen en el equipo suministrado.


1 juego = 10 placas reversibles de metal duro SHM 800




Mandril portafresas




Ruedas anchas



Con dispositivo de sujeción de tubos integrado



...para mecanizado de tubos



Ajuste de ángulos 15 - 60°

### NO. DE REF.

SKF 25 / 230 Volt

SKF 25 / 110 Volt

### EQUIPO SUMINISTRADO

1 Fresadora para cantos de soldadura

1 Maletín de transporte

10 Placas reversibles de metal duro SHM 800

1 destornillador acodado

1 Instrucciones de uso